

Сравнительные характеристики NSG–700 и NSG–18xx

	NSG–700/4AU	NSG–1830	NSG–1820MC	NSG–1810	NSG–1700
3G	Все варианты одинаковы, с точностью до особенностей отдельных чипов. Все 3G двухсимчатые.				
LTE (2×SIM) и Wi-Fi	Макс. ~4,4 Мбит/с	Без ограничений			
Маршрутизируемые порты Ethernet	1 Fast Ethernet + до 2 модулей	2 Gigabit Ethernet	2 Gigabit Ethernet	1 Gigabit Ethernet	2 Fast Ethernet + опц. 1 низкоскор.
Встроенный коммутатор и физика	3 порта	eth0: 4 порта eth1: copper/fiber	—	—	—
RS–232/console	3 + до 4 на модулях	1 + до 4 опц.	1 +1 опционально	—	1 +1 опционально
1–Wire	1 (ver.6 и выше)	1 опционально	1	—	1 опционально
USB	1 (ver.6u)	1	1	—	—
Корпус	металл		пластик		
Блок питания	встроенный		внешний		
Габариты	220×190×44	204×130×44	140×110×35 + блок питания		
Программное обеспечение	NSG Linux 1.0 (цископодобный CLI) NSG Linux 2.0	NSG Linux 2.0/2.1 (собственный CLI + WEB)			
Макс. нагрузка (маршрутизация IP)	~20 Мбит/с	~100 Мбит/с			